

## Oberflächenbehandlung zur „geseiften“ Oberfläche

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Massivholzboden. Nachfolgend können Sie ersehen, wie eine „geseifte“ Oberfläche bei der Erst und auch bei der regelmäßigen Pflege behandelt werden soll.

(Bitte beachten Sie unsere Erstpflegehinweise auf [www.holzbodenwerk.de](http://www.holzbodenwerk.de))

### Erstanwendung bei geseifter Oberfläche:

Die LOC Holzbodenseife mit dem Leitungswasser 7:1 (Wasser: Seife) mischen. Bitte darauf achten, dass das Wasser nicht warm sondern kalt ist. Diese Mischung tragen Sie mit einem Wischer satt in Faserrichtung auf Ihren Massivholzboden auf. Lassen Sie die Flüssigkeit gut austrocknen. Dabei können Holzbedingt Schlieren, Schaum und leichte Verfärbungen durch die Reaktion der Seifenlauge mit den Holzinhaltstoffen entstehen (z.B. gelblich, oliv oder bräunlich) diese waschen sich im Laufe der Zeit durch die Unterhaltspflege wieder aus. (evtl. bis 3 Wiederholungen immer nach Trocknung) Anschließend können aufstehende Holzfasern mit einem feinen Schleifpapier oder einem Scheuerpad entfernt werden.

Mit einem handelsüblichen Schrubber kann die Oberfläche trocken auspoliert werden. Das endgültige Erscheinungsbild mit der enormen Strapazierfähigkeit stellt sich erst im Laufe der Zeit und der Beanspruchung ein.

### Unterhaltspflege: Bei geölten und geseiften Böden

#### 2 Dosier-Messkappen

bzw. 10 Pumpstöße (30 ml) **auf 1 Eimer** (7 Liter Wasser) Nicht mit klarem Wasser nachwischen!

#### Andere Anwendungen:

LOC kann auch auf allen anderen glatten Oberflächen (Fliesen, Stein, Solnhofer Platten, Möbeln usw...) bestens verwendet werden. Unterhaltspflege: ¼ Verschlusskappe bzw. 2 Pumpstöße (6ml) auf 7 Liter Wasser Bei Überdosierung gibt es Streifen!

**Erhältliche Dosierhilfen:** Dosier- und Messkappe, Dosierpumpe

**CLING<sup>®</sup>-System** ist unser eingetragenes Patent für Deutschland, Österreich und Italien.

Die Herstellung erfolgt nach den jeweiligen Sortierungsbeschreibungen.

*Holzbodenwerk Krottenthaler GmbH & Co. KG – Falkensteiner Str. 11 – 93185 Michelsneukirchen – [www.holzbodenwerk.de](http://www.holzbodenwerk.de)*

## Oberflächenbehandlung zur „geseiften“ Oberfläche

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Massivholzboden. Nachfolgend können Sie ersehen, wie eine „geseifte“ Oberfläche bei der Erst und auch bei der regelmäßigen Pflege behandelt werden soll.

(Bitte beachten Sie unsere Erstpflegehinweise auf [www.holzbodenwerk.de](http://www.holzbodenwerk.de))

### Erstanwendung bei geseifter Oberfläche:

Die LOC Holzbodenseife mit dem Leitungswasser 7:1 (Wasser: Seife) mischen. Bitte darauf achten, dass das Wasser nicht warm sondern kalt ist. Diese Mischung tragen Sie mit einem Wischer satt in Faserrichtung auf Ihren Massivholzboden auf. Lassen Sie die Flüssigkeit gut austrocknen. Dabei können Holzbedingt Schlieren, Schaum und leichte Verfärbungen durch die Reaktion der Seifenlauge mit den Holzinhaltstoffen entstehen (z.B. gelblich, oliv oder bräunlich) diese waschen sich im Laufe der Zeit durch die Unterhaltspflege wieder aus. (evtl. bis 3 Wiederholungen immer nach Trocknung) Anschließend können aufstehende Holzfasern mit einem feinen Schleifpapier oder einem Scheuerpad entfernt werden.

Mit einem handelsüblichen Schrubber kann die Oberfläche trocken auspoliert werden. Das endgültige Erscheinungsbild mit der enormen Strapazierfähigkeit stellt sich erst im Laufe der Zeit und der Beanspruchung ein.

### Unterhaltspflege: Bei geölten und geseiften Böden

#### 2 Dosier-Messkappen

bzw. 10 Pumpstöße (30 ml) **auf 1 Eimer** (7 Liter Wasser) Nicht mit klarem Wasser nachwischen!

#### Andere Anwendungen:

LOC kann auch auf allen anderen glatten Oberflächen (Fliesen, Stein, Solnhofer Platten, Möbeln usw...) bestens verwendet werden. Unterhaltspflege: ¼ Verschlusskappe bzw. 2 Pumpstöße (6ml) auf 7 Liter Wasser Bei Überdosierung gibt es Streifen!

**Erhältliche Dosierhilfen:** Dosier- und Messkappe, Dosierpumpe

**CLING<sup>®</sup>-System** ist unser eingetragenes Patent für Deutschland, Österreich und Italien.

Die Herstellung erfolgt nach den jeweiligen Sortierungsbeschreibungen.

*Holzbodenwerk Krottenthaler GmbH & Co. KG – Falkensteiner Str. 11 – 93185 Michelsneukirchen – [www.holzbodenwerk.de](http://www.holzbodenwerk.de)*